

legenda:

1.Drewniane elementy więźby dachowej zabezpieczyć środkami ogniochronnymi do stopnia NRO preperatem np FOBOS-M4 A NRO

2.Murłaty kotwić do obwodowego wieńca żelebetowego co max. 1,5m kotwami stalowymi ocynkowanymi Ø16mm osadzonymi w betonie na głębokość min 120mm. Do istniejącego wieńca kotwić na kleju hilti

3.okładzina z tynku cementowo - wapiennego o gr. 25mm na siatce na zbliżeniach przewodów spalinowych z elementami drewnianymi więźby dachowej, w odległości min.15cm.

4.kominy z przewodami spalinowymi docieplić wełną mineralną skalną gr.5cm, pozostałe styropianem gr.5cm. Wyprawić klejem na siatce

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW
WIĘŹBY DACHOWEJ:
KROKIEW - KR 8x18CM
KROKIEW GRZEBIETOWA - KG 14x20CM
KROKIEW KOSZOWA - KK 14x20CM
JĘTKA - J 8x18
SŁUP - SŁ 14x14CM
MURŁATA - MR 14x14CM
PŁATEW - PŁ 14x18CM,14x14cm
MIECZE - M 14x18CM
WYMIAN - W 8x18CM

projektowany wieniec żelbetowy

OBIEKT	Przebudowa Domu Ludowego w Sieklówce z termomodernizacją i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii inwestor: Gmina Kołaczyce, ul.Rynek 1, 38-213 Kołaczyce		
ADRES	adres inwestycji: działka nr ewid.424/2 ,423/1, Sieklówka, woj. podkarpackie	data	09. 2015
TYTUŁ RYS.	**rzut więźby dachu**	skala 1:50 / nr rys / A4	
PROJEKTANT branża architektura	mgr inż.arch.Paweł Potempa upr.bud.A-01/03		sprawdzający Zygmunt Malarz nr upr. 1957/88
konstrukcja	mgr inż.Janusz Wawro upr.bud.UAN-2-8343/57/88		